

**ESPECIFICACIONES:**

makers of  
**Lift**  
EQUIPMENT

<b>Tipo:</b>	Cama deslizante con cinturón de 12" de ancho
<b>Estructura principal:</b>	Aluminio
<b>Anchura del canal:</b>	Parte inferior 16"
<b>Profundidad del canal:</b>	5" desde la parte inferior hasta la parte superior del panel lateral (7" extensiones laterales altas opcionales)
<b>Longitud:</b>	Sistema modular de 10' a 40' en incrementos de 5'
<b>Peso:</b>	225 libras a 15' agregue 60 libras por cada sección adicional de 5'
<b>Potencia:</b>	1Hp. motor refrigerado por ventilador monofásico de 110 voltios totalmente cerrado
<b>Maxima consumo de amperios:</b>	13 amperios bajo carga
<b>Transmisión:</b>	Carcasa de aluminio de un solo engranaje de tornillo
<b>Cinturón:</b>	2 capas, SBBR aspera superior inclinable 12" ancho cinta transportadora o PVC liso correa con 1.5" tacos de goma
<b>Cordon:</b>	Martillo en laca de cocodrillo #7
<b>Listón de la banda:</b>	3' listones de aluminio altas
<b>Velocidad de la anda:</b>	100 pies por minuto
<b>Ruedas:</b>	Neumático de cuacho sólido de 8" x 2.5" (no diseñado para remolcar)

**Paquete de Remolque (Opcional)**

Consiste en un remolque de un eje con resortes deslizantes, luces tranceras/de freno y cadenas de seguridad. El bastidor de la barra de tracción esta atornillado al transportador. La barra de tracción con acoplador se extiende 3 pies delante del transportado. La barra de tire es desmontable y debe quitarse antes de operar el transportado.

<b>Peso de Remolque:</b>	150 libras
<b>Coujunto de barra de tracción:</b>	50 libras
<b>Capacidad de carga:</b>	1,100 libras
<b>Ancho:</b>	Guardabarros a guardabarros 55"
<b>Altura:</b>	Altura sobre el suelo
<b>Dimensión de la rueda:</b>	20" neumáticos de carretera

¿Tiene preguntas sobre la escalera de motor? Llame y hable con nosotros directamente o envíenos un correo electrónico a [sales@liftconveyor.com](mailto:sales@liftconveyor.com)

**1-800-225-0057**